

DT300



BUZO CON CAPUCHA DELTACHEM®

Ref. DT300



Características del producto

Buzo con capucha elástica. No tejido Deltachem®. Cierre por cremallera bajo doble solapa. Elástico de cierre en la cabeza, la cintura, los puños y los tobillos. Embalaje individual.

DELTATEK® 5000.
70% Polipropileno.
30% Polietileno.
Antiestático.

COLOR
Amarillo

TALLA
M, L, XL, XXL

Usos del producto - Riesgos



Biologicos químicos partículas



Antiestático



Agricultura / Espacios verdes
blancas / Higiene



Industria pesada




Industria ligera



Salas

Los productos + - Beneficios para el usuario

Costuras termoselladas
No suelta pelusa
Sin silicona
Descontaminación



DELTACHEM® SMS con doble barrera
química exterior



Cierre con doble solapa



Doble elástico para el pulgar



Costuras termoselladas



Bajo de las piernas elástico

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE



EN14605:2005+A1:2009 Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4).
3B: Protección contra los productos químicos líquidos + protección biológica - Tipo 3B (chorros)
4B: Protección contra los productos químicos líquidos Tipo 4B (nieblas)



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5
5B: Protección contra el polvo (amianto) + protección biológica Tipo 5B



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)
6B: Protección limitada contra los productos químicos líquidos + protección biológica Tipo 6B

EN14126:2003 Ropas de protección - Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos



EN1073-2:2002 Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas
2: Radioactividad - Factor de protección 50 - Clase 2



EN1149-5:2008 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
DT300TM	3295249192914	Amarillo	M	20	-
DT300GT	3295249192907	Amarillo	L	20	-
DT300XG	3295249192921	Amarillo	XL	20	-
DT300XX	3295249192938	Amarillo	XXL	20	-



LIMA
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ato
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com