

Ficha técnica

GILPM - GILPM (*Gilet GILPMJA - Gilet GILPMOR*)

Designación:

CHALECO DE SEÑALIZACIÓN CON PUNTO DE RED - BANDAS PARALELAS

Tallas:

L

Colores:

Amarillo fluo - Naranja Fluo



Descriptivo:

Chaleco de señalización alta visibilidad clase 2 fluorescente en tejido de malla de poliéster. Cierre delantero por cinta velcro. Tiras reflejantes bandas paralelas, 3M Scotchlite™, cosidas. Color plata, 50mm, montaje en chaleco. Talla ajustable.

Materiales:

Tejido exterior : malla aireado 100% poliéster (120g/m²)
Tiras reflejantes Scotchlite™ 8906 de 3M 65% poliéster 35% algodón impregnado elastómero y billas de de vidrio (30 lavados máximos a 40°C).

Instrucciones de uso:

Prenda de señalización clase 2, con una visibilidad en el exterior perfecta, tanto de día como de noche y en cualquier tiempo en la luz de los faros.

Límites de uso:

Antes de poner este chaleco, debe verificar que no esté ni gastado ni sucio, lo que conlleva una disminución de su eficacia. Asegurarse que la banda retroreflectante 3M Scotchlite™ gris esté puesta al exterior de la prenda y cerrar el velcro en la parte delantera con el fin de obtener una continuidad de este ultimo. No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. No debe llevar ningún añadido que pueda reducir su superficie visible. Este vestuario no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alérgias a personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en su envase de origen (bolsa de polietileno) al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Temperatura máxima 40°C (numeroso lavado máximo autorizado, ver etiqueta de composición de la prenda de vestir), tratamiento mecánico reducido, enjuague a temperatura paulatinamente menor, centrifugado reducido. No utilizar cloro. Planchar a una temperatura máxima de la base de la plancha de 110°C, el tratamiento al vapor presenta riesgos. No limpiar en seco, no quitar manchas con disolventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo. No poner en remojo. No usar quitamanchas de alta alcalinidad, detergentes a base de solventes o microemulsiones, ni tampoco agentes de blanqueado.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, y flexibilidad, y a las normas europeas EN340:1993 y EN471(niveles 2,2).



DELTA PLUS GROUP



UPDATE: 21/07/2008



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Ficha técnica

GILPM - GILPM (*Gilet GILPMJA - Gilet GILPMOR*)

- **EN471:1994** Prenda de señalización alta visibilidad



2 : Clase de la superficie de la materia de base flurescente (de 1 a 3)
2 : Clase de la materia retroreflectante (de 1 a 2)



UPDATE: 21/07/2008



LIMA
Cal. Huayuccarí 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com