

EOS NOCUT VV910



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES - PALMA DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO
Ref. VV910



Características del producto

Soporte de polietileno de altas prestaciones. Refuerzo de TPR en dorso y punta de los dedos. Impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo en relieve el interior de la palma. Hilo Kevlar® en todas las costuras.

Soporte: Fibras de polietileno de altas prestaciones.
Impregnación: nitrilo.
Refuerzo del dorso: TPR.

COLOR

Amarillo-Gris-Negro

TALLA

08, 09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos



Golpes



Corte / Perforación



Desgaste



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



Obra pública /

Construcción



Industria pesada



Petróleo / Gas



LIMA
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Los productos + - Beneficios para el usuario



Lavable en agua fría



Doble impregnación de nitrilo para trabajar en ambientes aceitosos:
• 1ª impregnación de nitrilo liso : impermeable a aceites
• 2ª impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia



Refuerzos flexibles para una mejor protección contra los golpes y los pinzamientos



Refuerzo entre el pulgar y el índice y en palma



Protección contra los impactos en la zona del metacarpio. Después de un impacto de energía de 5J, la fuerza transmitida a los dedos de la mano no puede sobrepasar los 4 kN

Muy buena resistencia a la abrasión y a los cortes

Hilo de Kevlar® para una mayor durabilidad del guante

Manguito 8 cm: seguridad y comodidad



Disponible sólo en Blíster



Nivel de corte 5



Nivel de corte D

Certificaciones - Normas



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016



4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).
P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpio (P) (EN13594:2002 6.8.2)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
A3: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VV910JA08	3295249191542	Amarillo- Gris-Negro	08	60	12
VV910JA09	3295249191559	Amarillo- Gris-Negro	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Amarillo- Gris-Negro	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Amarillo- Gris-Negro	11	60	12



LIMA
Cal. Huayucari 172 Coop. 27 de Abril - Ato
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com