

Honeywell Miller Titan™ II Arneses y Cuerdas de Seguridad

Modelo T6122-Z7/6FTA F

Descripción:

El T6122 con amortiguador de impacto tipo paquete está diseñado para reducir las fuerzas de detención de caídas.

El amortiguador tipo paquete tiene un núcleo interno especialmente tejido que se despliega sin problemas durante una detención de caída.

Presenta conectores de anclaje de 64 mm y conector al arnés de 19mm

Materiales:

Cordón de correas: 1in. Poliéster Núcleo
de banda de absorción de impactos:
poliéster

Correa de seguridad: 1-1 ¾ pulg.
Poliéster

Rosca: 6 cuerdas unidas con 3 hebras de
poliéster con una min. de tracción de 42
lbs.

Bloqueo de ganchos de seguridad: 5,000
lb (22kN), abertura de compuerta de
3/4 in. (19 mm) y 2 ½ (64 mm)

Etiqueta: Valeron



Datos Técnicos

Max. Carga de trabajo: 310 lbs (141kg)

Min. Tension (correas): 5,000 lbs (0.31kg)

Min. Tensión (encaje): 5,000 lbs (0.31kg)

Certificación:

Cumple con la norma OSHA 1926.502, ANSI A10.32,
Normas ANSI Z359.13 y CSA Z259.10.

Posibilidades Ilimitadas. Pregunte a los Expertos.

México

(444) 688-2863

ventasmexico.his@honeywell.com

www.honeywellsafety.com/mx

Resto de Latinoamérica

ventas.his@honeywell.com

www.honeywellsafety.com/la



LIMA

Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com