



Protección de la cabeza

F600MHgP3

FILTRO MULTIGAS, PARTÍCULAS Y MERCURIO
ABEK1HgP3 R D

AIR®



COLOR: Blanco

A B E K Hg P

carbón Activado
y microfibra de vidrio

Descripción

Filtro aprobado para la protección contra gases y vapores orgánicos, cloro (Cl₂), sulfuro de hidrógeno (H₂S), cianuro de hidrógeno (HCN), dióxido de azufre (SO₂), gases y vapores ácidos, amoníaco (NH₃), metilamina (CH₃NH₂), mercurio (Hg) y partículas reutilizables, compatible con las líneas de respiradores de medio rostro y de rostro completo DELTA PLUS AIR.

EFICIENCIA QUÍMICA A 1.6 ML/M³

Mercurio (Hg) >100 horas

EFICIENCIA QUÍMICA @1000 ML/M³

Ciclohexano (C₆H₁₂) >70 minutos

Cloro (Cl₂) >20 minutos

Ácido Sulhídrico (H₂S) >40 minutos

Ácido Cianhídrico (HCN) >25 minutos

Dióxido de Azufre (SO₂) >20 minutos

Amoníaco (NH₃) >50 minutos



Eficiencia de filtración de partículas @ 0.3 µm

Partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas >99,95%

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que permite igual distribución del flujo del e a través del medio filtrante, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

APLICACIÓN

- Protección de las vías respiratorias del usuario contra:
- Vapores orgánicos, cloro (Cl₂), sulfuro de hidrógeno (H₂S), cianuro de hidrógeno (HCN), dióxido de azufre (SO₂), gases y vapores ácidos, amoníaco (NH₃), metilamina (CH₃NH₂), mercurio (Hg)
 - Partículas sólidas y líquidas con un 99,95% de eficiencia mínima como: aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, generadas en procesos de revestimiento de asfalto, etc.

CERTIFICACIÓN

- EN14387:2004+A1:2008. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
- ISP Registro I.S.P.EPP4777.

MATERIALES

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado y microfibra de vidrio
- Color de etiqueta: Marrón, gris, amarillo, verde, rojo y blanco.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- Duración máxima de uso: 50 horas al ser utilizado contra mercurio.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).



enjoy safety.

f i y i n
www.deltaplus.eu



TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

Central Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Lima:

Huayucari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.

Arequipa:

Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.

La libertad

Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf
Victor Larco Herrera - Trujillo