

Honeywell Miller Titan™ II Arneses y Cuerdas de Seguridad

Modelo T4007FD/UAK

Descripción:

Arneses 4 argollas no elástico Titan™, hecho de correas de poliéster ligero.

Materiales:

Correas: 1-3 / 4 pulg. Poliéster

Guardianes elásticos: elásticos

Hilo: Poliéster

Anillo en D * Acabado en cromado claro Acero al carbono

Hebillas * Acero al carbono acabado cromado claro

Ojales * acero inoxidable

Paquete de etiquetas: Evoprene, Nylon

Materiales de la etiqueta: Valeron

Datos Técnicos

Carga máxima de trabajo: 400 lbs. (181.4 kg)

Tensión mínima

- Anillo en D 5,000 lbs. (22 kN)

- Hebillas 4,000 lbs. (18 kN)

- Hilo: 42 lbs. (0.19 kN)

- Correas: 5,000 lbs. (22 kN)

Certificación:

Cumple con la norma OSHA 1926.502, ANSI A10.32, Normas Z359.11-14 y CSA Z259.10.



Posibilidades Ilimitadas. Pregunte a los Expertos.

México

(444) 688-2863

ventasmexico.his@honeywell.com

www.honeywellsafety.com/mx

Resto de Latinoamérica

ventas.his@honeywell.com

www.honeywellsafety.com/la



LIMA

Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com