

Ficha técnica

KV02J10P1 - KV02J10P1

Designación:

GUANTE 100% KEVLAR® - 2 HILOS - GALGA 10 - PUNTEADO: PVC 1 CARA

Tallas:

07 - 09 - 10

Colores:

Amarillo / Negro



Descriptivo:

Guante de tejido de punto, sin costura. 100% Kevlar®, galga 10. Revestimiento de los puntos con PVC antideslizante en la palma. Puño con borde continuo, elástico y sobrehilado. Marca de calidad DuPont: "Kevlar® Power Of Performance".

Materiales:

100% Kevlar® - 2 hilos. Punteado : PVC. Kevlar® es una marca registrada de DuPont de Nemours.

Instrucciones de uso:

Guante de protección contra riesgos mecánicos, adaptados para un uso en manipulaciones en condiciones sin líquidos sin riesgo químicos, eléctricos o térmicos. Antideslizante.

Límites de uso:

No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso. Llamamos la atención del usuario en el hecho, de que este guante, aun ofreciendo una alta resistencia al desgarro, no debe ser utilizado cuando exista peligro de ser atrapado por máquinas en movimiento. Esta guante no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alergias a personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

La limpieza queda bajo la responsabilidad del usuario y los niveles de las características no son garantizados después de la limpieza. Lavado a temperatura máxima de 40°C. Los rayos UV cambian el aspecto natural amarillo dorado del KEVLAR®, volviendo la fibra ligeramente mate. Aunque la alteración del color no afecta en ningún caso las propiedades del guante, por razones estéticas es recomendable conservar este guante a resguardo de la luz y los rayos UV .

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a las normas EN420:1994 (destreza 5) y EN388:1994 (niveles 2,3,4,X).

- **EN388:1994** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



- 2 : Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
- 3 : Resistencia al corte (de 0 a 5)
- 4 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
- X : Resistencia a la perforación (de 0 a 4)



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



UPDATE: 18/11/2005



Lima:

Huayucari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.

Arequipa:

Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.

La libertad

Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf
Victor Larco Herrera - Trujillo

Cental Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com