



FICHA TÉCNICA

AIRWeld®

MÁSCARA DE SOLDAR



AIRWeld es compatible con el respirador AIR FFS990 no incluido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máscara de soldar con filtro activo fotosensible para ser usado con el respirador de rostro completo AIR FFS990, otorgando una protección integral para soldadura y protección respiratoria, eficaz contra partículas metálicas al ser utilizado con filtros de la línea F700. Esta máscara mantiene a los trabajadores libres de contaminantes y partículas incandescentes, asegurando un ambiente seguro y saludable.

DESCRIPCIÓN DEL FILTRO

Tamaño del cartucho (mm):	110x90
Tamaño de la ventana de visualización (mm):	110x49
Espesor del lente (mm):	8
Peso (g):	103
Estado de luz:	DIN 4
Estado oscuro:	DIN5-9 / DIN 9-13
Tiempo de commutación (ms):	0.1
Tiempo de retardo:	Interior y continuo (Rápida / lenta 0,25s / 0,70s)
Ajuste de sensibilidad:	Interior y switch (Baja/Alta)
Ajuste de sombra:	Interior
Sensores:	2
Temperatura de operación:	-5 °C (23°F) ~ +55 °C (131°F)
Desbaste:	NO
Batería:	Combinación Li-Mn y Solar
Capacidad TIG:	>30 ^a
Garantía (años):	2
Clase óptica:	1/2/1/2

CARACTERÍSTICAS

- Máscara de soldar abatible de material resistente con filtro activo auto oscurecente.
 - Clara visión sobre la zona de trabajo, antes y durante la
- soldadura.

 - Diseñado para su uso con el respirador de rostro completo AIR FFS990 en sus 3 tamaños.

APLICACIÓN

- Procesos de soldadura en la industria, minería, construcción, metalmecánica, entre otros, con exposición a altas concentraciones de partículas metálicas.

CERTIFICACIÓN

- EN-ISO 16321-1:2022 Protección ocular y facial para uso en el trabajo.
- EN-ISO 16321-2:2021 Protección ocular y facial para uso en el trabajo.

MATERIALES

- Poliamida / Nylon.

Rev20250201



airsafetycompany.com



Lima:
Huayucari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.
Arequipa:
Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.
La libertad
Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf
Victor Larco Herrera - Trujillo

Central Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com