

Ficha técnica

SPA2 - SPA2 (SPA2BL - SILENT III)

Designación:

CASCO ANTIRUIDO - SNR 26 dB

Tallas:

Único

Colores:

Azul



Descriptivo:

Casco antiruido con coquillas ABS y espuma sintética. Almohadillas confortables. Arqueo regulable. SNR : 26 dB.

Materiales:

Orejas : ABS y espuma sintética
Peso : 136 g

Instrucciones de uso:

El casco antiruido deberá utilizarse en cualquier momento en los lugares ruidosos (ambientes superiores a 80 dB), y deberá escogerse en función de su índice de atenuación con respecto al ruido ambiente que deberá reducirse (véanse rendimientos). Asegúrese de que el caso antiruido está correctamente adaptado, regulado, cuidado e inspeccionado conforme a estas instrucciones. Si no se respetan estas instrucciones de uso, la eficacia del casco antiruido se verá considerablemente disminuida. Las monturas de gafas y los cabellos situados entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar al rendimiento del casco antiruido.

Atención:

Estas diademas pertenecen a la «gama de tallas medianas» Las diademas conformes a la EN 352-1 pertenecen a la «gama de tallas medianas» o a la «gama de tallas pequeñas» o bien a la «gama de tallas grandes». Las diademas que pertenecen a la «gama de tallas medianas» convienen a la mayoría de las personas. Las diademas que pertenecen a la «gama de tallas pequeñas/grandes» se han concebido de manera que convengan a las personas que no se adaptan a las diademas que pertenecen a la «gama de las tallas medianas». Colocar la protección acústica del casco antiruido en la parte más baja de las mirillas de la diadema. Cualquier orientación (izquierda o derecha) es correcta para colocar los auriculares. La marca (flecha), debe apuntar hacia arriba. Postura sobre la cabeza (O-T-H): Poner los auriculares sobre los oídos, con la diadema dirigida hacia arriba. Haga bajar la diadema hasta que toque la parte alta de la cabeza.

Límites de uso:

No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. Algunas sustancias químicas pueden tener un efecto negativo en este producto. Se recomienda solicitar información más detallada al fabricante. En el marco de un uso normal, el casco antiruido mantiene su eficacia durante 2 ó 3 años después de su primer uso. Los atalajes y más en concreto, las orejas podrían deteriorarse con el uso, por lo que deberán examinarse regularmente para detectar, por ejemplo, cualquier fisura o fuga. Desechar el casco en caso de que esté deteriorado. La adaptación de protecciones higiénicas a las orejas podría afectar a los rendimientos acústicos de los atalajes. Este casco puede provocar alergias en personas sensibles. Si este fuera su caso, abandone la zona fuente de ruidos y quítese el casco antiruido.

Instrucciones de almacenamiento:

Guardar el casco antiruido antes y después de cada uso en un lugar fresco y seco protegido de la luz y del hielo. Cuando no se vaya a utilizar, guardarlo en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Lavar con agua tibia jabonosa. No utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos o nocivos.

Cualidades técnicas:



Calle San Ignacio de Loyola 271, Miraflores, Lima 18 ☎ 617 - 1212 Fax: 617 - 1213
www.prosac.com.pe
postmaster@prosac.com.pe

UPDATE: 30/01/2008



LIMA
Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Ficha técnica

SPA2 - SPA2 (SPA2BL - SILENT III)

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN352-1:1993.

Atenuación del ruido alta frecuencia : 32 dB
Atenuación del ruido media frecuencia : 23 dB
Atenuación del ruido baja frecuencia : 14 dB
Atenuación standard del ruido SNR : 26 dB



Calle San Ignacio de Loyola 271, Miraflores, Lima 18 ☎ 617 - 1212 Fax: 617 - 1213
🌐 www.prosac.com.pe
✉ postmaster@prosac.com.pe

UPDATE: 30/01/2008



LIMA
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com